

JR-EC-M型 移动标准养护室



产品特点

移动式标准养护室，由集装箱改制而成的箱体养护室，主要用于混凝土试块、水泥试块、砂浆试块养护试验。移动式标准养护室主要特点：移动方便、占地面积小、可长期使用、灵活使用性高、操作方便，控制准确。JR-EC-M型 移动标准养护室搭配 EC温湿度控制系统，实现对移动标准养护室的智能化管理。

- 控制部分具备数据实时采集、上传功能。高湿环境专用传感器，达到设定温度自行启动、停止。
- 加湿部分采用负离子雾化加湿器，水质被分解成0.05-1微米的雾状颗粒，养护效果极佳。
- 控温部分采用工业制冷压缩机，升、降温速度快且均匀，有效解决房间的温度均匀问题。

技术参数

- 控温范围：0-50℃ 控温精度：20±1℃
- 控湿范围：≥95%（相对湿度）
- 加热功率：3KW
- 制冷功率：≤2KW
- 加湿功率：90W 电源稳压：220±10%V
- 电源频率：50±1HZ
- 养护室外形尺寸：6000×2400×2600 mm
- 移动式标准养护室完成重量：2000kg



组成部分

- ① EC温湿度控制系统
- ② 养护室室外机
- ③ 养护室室内机
- ④ 负离子加湿器
- ⑤ 定制式集装箱

